



nazwa [SIGMA 17-50 mm F2.8 EX DC OS HSM](#)  
[obiektyw mocowanie Canon](#)

producent: **Sigma**

cena: **1569.00 zł**

2 lata gwarancji pokrowiec, osłona przeciwsłoneczna, zakrywki Jasny obiektyw standardowy, wyposażony w skuteczny system stabilizacji obrazu oraz ultradźwiękowy silnik HSM. Oferuje szeroki kąt widzenia od ogniskowej 17mm, gwarantując przy tym stałą maksymalną przysłonę F2.8 w całym zakresie ogniskowych, co czyni z niego idealne narzędzie do wielu rodzajów fotografii, jak: portret, krajobraz czy architektura. Funkcja optycznej stabilizacji obrazu OS (Optical Stabilizer) pozwala na korzystanie z czasów migawki o 4 kroki dłuższych niż było to możliwe dotychczas, a ponieważ kompensacja wstrząsów jest widoczna w wizjerze, fotografujący może z łatwością upewnić się, że obiekt nie będzie poruszony. Dwie nowego rodzaju soczewki FLD ("F" Low Dispersion), których zachowanie jest zbliżone do fluorytu, oraz dwa elementy wykonane w technologii "Glass Mold" i jedna hybrydowa soczewka sferyczna, zapewniają idealną korekcję wszelkiego rodzaju aberracji. Najnowsze, wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne redukują flary i "duszki" przy fotografowaniu pod słońce. Obiektyw zapewnia ostre i kontrastowe zdjęcia w całym zakresie ogniskowych, nawet na maksymalnie otwartej przysłonie. Najnowszy obiektyw Sigmy wyposażony został w ultradźwiękowy napęd HSM (Hyper Sonic Motor), zapewniający bardzo cichą i szybką pracę AF. Minimalna odległość ostrzenia wynosi 28cm\* w całym zakresie ogniskowych, co daje skalę odwzorowania macro 1:5. Zaokrąglona, 7 listkowa przysłona zapewnia atrakcyjne rozmycie obszarów znajdujących się poza głębią ostrości. System wewnętrznego ostrzenia powoduje, iż przednia soczewka pozostaje nieruchoma, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie tulipanowej osłony przeciwsłonecznej oraz połowowego filtra polaryzacyjnego. Ogniskowa: zmienna Konstrukcja: 17 elementów w 13 grupach Max. wartość przesłony: 22.0 Min. wartość przesłony: 2.8 Listki przesłony: 7 Kąt widzenia: 72.4 - 27.9 stopnia Średnica filtra: 77 Dystans minimalny: 28cm od matrycy aparatu Wymiary (śr. x dł.): 83.5mm x 91.8mm Waga: 565g

# Tytuł główny nagłówka

podtytuł nagłówka

---

nazwa	wartość
EAN	0085126583545