



nazwa [Brennenstuhl 1178590100 lampa akumulatorowa](#)

producent: **Brennenstuhl**

cena: **120.00 zł**

Brennenstuhl 1178590100 Ręczna lampa akumulatorowa LED HL 300 AD 300lm, z dynamem, haczyk, magnes, USB Latarka z opcją szybkiego ładowania dynamo zapewnia doskonałe światło nawet bez naładowanego akumulatora - ładowanie akumulatora przez USB i możliwe w każdej chwili dzięki zintegrowanemu dynamu Lampa warsztatowa LED z 6 superjasnymi diodami LED SMD o czasie świecenia do 9 godzin - idealna do zastosowania w warsztacie, w samochodzie lub do innych prac związanych z majsterkowaniem Lampa robocza z praktycznym dynamem może być zredukowana do 30% mocy światła dzięki trybowi oszczędzania energii Lampa warsztatowa USB (kabel do ładowania USB w zestawie) z regulowanym w zakresie 360° hakiem, magnesem i gumowaną powierzchnią dla lepszego chwytu Lampa ręczna LED ze zintegrowanym akumulatorem i praktyczną opcją szybkiego ładowania dynamo idealnie nadaje się jako mobilne źródło światła, które może być używane nawet bez naładowanego akumulatora. Solidna lampa warsztatowa świeci doskonałym światłem do 9 godzin dzięki 6 superjasnym diodom LED SMD. Gumowana powierzchnia latarki zapewnia również najlepszy chwyt. Lampa ręczna dynamo z regulowanym w zakresie 360° hakiem i magnesem przekonuje również następującymi cechami: Ładowanie akumulatora przez USB i w każdej chwili możliwe dzięki zintegrowanej funkcji dynamo. Czas trwania światła ok. 5 min. na 50 obrotów Tryb oszczędzania energii: moc światła może być zredukowana do 30% * Zintegrowany akumulator Li-Ion Zintegrowany akumulator Li-Ion 3,7 V/1,8 Ah ze wskaźnikiem naładowania. Kabel USB do ładowania w zestawie Strumień świetlny: 300 / 90 lm Czas świecenia: 3 / 9 h Czas ładowania: ok. 4 godz. Temperatura barwowa: 6500 K Czas ładowania: 4 h Zdolność hamowania: 1,80 Ah Technologia wytwarzania baterii: Litowo-jonowe Napięcie: 3,70 V Możliwość ładowania: tak Typ baterii: Akumulator Zawiera baterię: tak Rodzaj lampy: Lampa ręczna Strumień świetlny: 300 lm Z przełącznikiem wł./wył.: tak Stopień ochrony (IP): IP20 Wysokość: 31 cm Długość: 4 cm Ciężar: 0,33 kg Szerokość: 5,50 cm Odporność uderowa: brak Rodzaj napięcia wejściowego: Napięcie stałe (DC)

nazwa	wartość
EAN	4007123664375