



nazwa [Brennenstuhl 1175570100 lampa akumulatorowa](#)

producent: **Brennenstuhl**

cena: **249.00 zł**

Brennenstuhl 1175570100 Lampa warsztatowa HL 701 AT IP54 ściemniana lampa warsztatowa led 900+200lm, IP54, możliwość wyboru koloru światła Niezwykłe wytrzymała ładowalna latarka LED ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym (3,7 V/5,0 Ah) ze wskaźnikiem stanu i ładowania, szczególnie przydatna dla malarzy i lakierników Lampa robocza z możliwością wyboru barwy światła 2700 - 4500 - 6500 K - idealna do przygotowania i oceny powierzchni podczas prac lakierniczych lub samochodowych Lampa ręczna z ukierunkowaną diodą LED COB z przodu, zapewniającą optymalne światło do profesjonalnej oceny powierzchni oraz funkcją bezstopniowego ściemniania od 10 do 100 % Lampa warsztatowa z gumowaną i wyginaną podstawą może być wygodnie ładowana przez złącze ładowania USB za pomocą dostarczonego kabla USB Niezwykłe jasna i wytrzymała lampa robocza LED o stopniu ochrony IP54 (pyłoszczelność i bryzgoszczelność) jest idealna dla detailerów, lakierników, warsztatów samochodowych i ekspertów samochodowych. Przełączanie pomiędzy kilkoma temperaturami barw umożliwia przygotowanie i ocenę jakości koloru na różnych powierzchniach, np. przy dobieraniu kolorów. Dzięki bezstopniowej funkcji ściemniania (od 10 do 100%) lampa LED Detaling ma szczególnie długi czas świecenia, wynoszący do 24 godzin. Lampa ręczna jest ładowana przez złącze ładowania USB i za pomocą dostarczonego kabla USB. Ponadto lampa ręczna przekonuje następującymi cechami: ☐ ☐ ☐ Zintegrowany akumulator Li-Ion 3,7 V/5,0 Ah ze wskaźnikiem ładowania. ☐ ☐ ☐ Interfejs ładowania USB, w tym kabel USB do ładowania ☐ ☐ ☐ Strumień świetlny: 900 + 200 lm ☐ ☐ ☐ Temperatura barwowa: 2700, 4500, 6500 K ☐ ☐ ☐ Max. Czas trwania światła: 24 h ☐ ☐ ☐ Czas ładowania: ok. 5 h. ☐ ☐ ☐ Stopień ochrony: IP54 ☐ ☐ ☐ Odporność na uderzenia: IK08 ☐ ☐ ☐ Stopień ochrony: III Czas ładowania: 3 h Zdolność hamowania: 5 Ah Technologia wytwarzania baterii: Litowo-jonowe Napięcie: 3,70 V Możliwość ładowania: tak Typ baterii: Akumulator Zawiera baterię: tak Rodzaj lampy: Lampa ręczna Materiał obudowy: Plastik gumowany Strumień świetlny: 900 lm Z przełącznikiem wł./wył.: tak Stopień ochrony (IP): IP54 Do zastosowań zewnętrznych: tak Wysokość: 25,80 cm Długość: 4,20 cm Ciężar: 0,45 kg Szerokość: 5,80 cm Liczba cel: 1 Odporność uderowa: IK08 Rodzaj napięcia wejściowego: Napięcie stałe (DC) Dodatkowe źródło całkowitego strumienia świetlnego: 200 lm

nazwa	wartość
EAN	4007123674480