



nazwa [Brennenstuhl 1153660006 rozdzielnica elektryczna BD 6M](#)

producent: **Brennenstuhl**

cena: **1299.00 zł**

Brennenstuhl 1153660006 rozdzielnica elektryczna BD 6M (rozdzielnica budowlana z kablem 5 m, 6 x gniazda 230 V/16 A, do stałego użytku na zewnątrz) Przenośna rozdzielnica budowlana z tworzywa sztucznego do stałego użytku zewnętrznego IP44, z 5 m gumowym kablem olejoodpornym (H07RN-F 3G2,5) Rozdzielacz mocy o konstrukcji gumowej z możliwością układania w stosy, bryzgoszczelną obudową wykonaną ze specjalnej mieszanki gumowej do pracy ciągłej. Niezwykle wytrzymały rozdzielacz mocy - odporny na uderzenia, starzenie i warunki atmosferyczne, z odpornością obudowy na temperatury od -30°C do +80°. Zabezpieczenie bezpiecznikowe: 1 x RCD 30 mA - 25 A - 230 V, 3 rozłączniki izolacyjne 16 A/230 V. Kompaktowy gumowy rozdzielacz mocy firmy Brennenstuhl w kolorze czarnym z kablem o długości 5 m przekonuje jakością i bezpieczeństwem we wszystkich obszarach. Praktyczny i niezwykle wytrzymały rozdzielacz mocy jest idealny do zastosowania na placu budowy lub do stałego użytku zewnętrznego. Ponadto przekonuje następującymi cechami:

Oznaczenie kabla: H07RN-F 5G2.5 Gniazda: 6 x 230 V/16 A Zabezpieczenie bezpiecznikowe: 1 RCD 30 mA - 25 A - 230 V, 3 rozłączniki izolacyjne 16 A/230 V Do stałego użytku zewnętrznego - IP44 Odporność obudowy na temperaturę: -30°C do +80°C Gniazda wysokiej jakości zgodnie z VDE 0620-1 Stabilny metalowy uchwyt do przenoszenia Oznaczenie kabla: H07RN-F 3G2,5 Długość kabla: 5,00 m Jakość kabla: Guma neoprenowa Wysokość: 20,00 cm Długość: 34,50 cm Ciężar: 3,34 kg Szerokość: 30,00 cm Maks. obciążalność elektryczna: 3680 W Wyłącznik różnicowo-prądowy: Wyłącznik różnicowo-prądowy z prądem różnicowym 0,3 A Znamionowe napięcie wejściowe: 230 V Z uchwytem transportowym: tak Materiał obudowy: Plastik Liczba gniazdek łącznie: 6,00 Liczba gniazdek z zestykiem ochronnym: 6,00 Stopień ochrony (IP): IP44 Do zastosowań zewnętrznych: tak

nazwa	wartość
EAN	3281856600065