



nazwa **Orno Adviti AD-OP-6147BLPMR4 lampa LED**

producent: **Orno**

cena: **85.00 zł**

Orno Adviti AD-OP-6147BLPMR4 NEFRYT LED 15W, oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu, 1100lm, IP54, 4000K, czarna Oprawa ogrodowa o prostym kształcie z estetycznie wbudowanym czujnikiem ruchu PIR, która doskonale oświetli wejście do budynku, podjazd, taras czy ogrodowe altany. Ta lampa zewnętrzna może być montowana na ścianach budynków, a nawet ogrodzeniach. Kilka identycznych opraw zamontowanych w pewnej odległości od siebie stworzy ciekawy i spójny efekt wizualny, a wejście do domu czy budynku biura będzie się pięknie prezentować. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność, bo świecą nawet do 50000h. Prezentowana lampa do ogrodu działa z mocą 15W i generuje światło w ilości 1100 lm. Świeci naturalną białą barwą o temperaturze 4000K. Urządzenie posiada wbudowany czujnik PIR, który włącza światło w chwili pojawienia się ruchu i umożliwia nastawienia czasu świecenia według własnych preferencji (od 10+/- sekund do 5+/- minut). Czujnik wykrywa ruch zarówno w dzień, jak i w nocy. Maksymalny zasięg detekcji wynosi 9 metrów. Stopień ochrony IP54 gwarantuje wystarczającą ochronę przed pyłem i wodą, dlatego ta oprawa ogrodowa bez problemu przetrwa nawet trudniejsze warunki atmosferyczne. Napięcie zasilania 230V~, 50Hz Źródło światła Zintegrowane źródło światła LED SMD Trzonek nie dotyczy Wymienne źródło światła nie Moc 15W Współczynnik oddawania barw Ra/CRI ≥85 Strumień świetlny 1100lm Kąt świecenia [°] 120 Ilość cykli wł./wył. 100000 Trwałość [h] 50000 Temperatura barwowa 4000K Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym II Zakres temperatury pracy [°C] - 20 ~ 40°C Stopień ochrony IP 54 Miejsce zastosowania wewnątrz i na zewnątrz Montaż do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie Rodzaj przyłącza kostka śrubowa Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) 212,2 / 119,2 / 44,5 Waga [g] 280 Materiał obudowy polycarbon Materiał klosza polycarbon Sterowanie czujnikiem ruchu tak Typ czujnika PIR Kąt widzenia 140st. Zasięg detekcji 9m Regulacja natężenia światła LUX tak Zakres regulacji natężenia światła LUX <3—2000lux Regulacja czasu świecenia TIME tak Zakres regulacji TIME min. 10 sek. ± 3 sek.; max. 5 min. ± 1 min. Regulacja zasięgu detekcji SENS nie Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m Możliwość współpracy ze ściemniaczem nie

nazwa	wartość
EAN	5908254818653