



nazwa [Brennenstuhl 1951164603 listwa zasilająca przeciwprzepięciowa](#)

producent: Brennenstuhl

cena: 299,00 zł

Brennenstuhl 1951164603 Listwa zasilająca Premium-Line 6-gniazda z ochroną przepięciową (kabel 3 m z wyłącznikiem, 2x USB max. 3100 mA) Listwa zasilająca 6-kierunkowa z 2 gniazdami ładowania USB w smukłej obudowie - idealna do zasilania podłączonych urządzeń Listwa antyprzepięciowa a chroni cenny sprzęt przed przepięciami o maksymalnym prądzie upływu do 60 000 A (ochrona podczas burz, wyładowań atmosferycznych itp.) Listwa przepięciowa z podświetlanym wyłącznikiem bezpieczeństwa (dwubiegunowa) - umożliwia odłączenie od sieci wszystkich podłączonych urządzeń za pomocą jednego przycisku Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa z kablem o długości 3 m (H05VV-F 3G1.5) może być łatwo zamontowana na ścianie lub przymocowana do nogi stołu dzięki innowacyjnej koncepcji montażu Listwa zasilająca z 6 gniazdami w praktycznym układzie 45° dla oszczędnego rozmieszczenia wtyczek, także z podwyższoną ochroną styków dla jeszcze większego bezpieczeństwa Listwa zasilająca Premium-Line 6-kierunkowa z funkcją ładowania USB i z ochroną przepięciową 60.000A w kolorze czarnym o smukłej konstrukcji służy jako optymalne źródło zasilania w biurze domowym lub w miejscu pracy. Listwa zasilająca z podświetlanym wyłącznikiem bezpieczeństwa (dwubiegunowa) może być również zamontowana na ścianie lub na nodze stołu dzięki innowacyjnej koncepcji mocowania. Gniazdo wielokrotne z podwyższoną ochroną styków przekonuje również następującymi cechami: Ochrona przeciwprzepięciowa 60 000 A Wyjątkowa stabilność w smukłej obudowie Gniazda z zestykami ochronnymi w układzie 45°, również dla wtyczek kątowych Podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa, dwubiegunowy, włączany/wyłączany Kabel: 3 m H05VV-F 3G1.5 2 gniazda ładowania USB Całkowity prąd ładowania maks. 3100 mA dla szybkiego ładowania Prąd znamionowy 16 A Filtr tłumiący zakłócenia EMI/RFI Długość kabla: 3 m Wysokość: 58,50 cm Długość: 7 cm Ciężar: 0,95 kg Szerokość: 9 cm Kolor obudowy: czarny Zastosowanie: w pomieszczeniach Sposób mocowania: mocowanie za pomocą śruby, mocowanie za pomocą opasek kablowych Z ochroną przepięciową: tak Rodzaj wtyczki: Wtyczka kąтова Liczba gniazdek łącznie: 6 Układ gniazdek: 45° Maks. Natężenie wyjściowe prądu USB: 3,10 A Funkcja USB: gniazdko ładowania USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A Stopień ochrony (IP): IP20 Prąd upływowy: 60000 A

nazwa	wartość
EAN	4007123674077