



nazwa [Fellowes AeraMax Pro AM4S 9451301](#)
[oczyszczacz powietrza](#)

producent: **Fellowes**

cena: **6499.00 zł**

Fellowes AeraMax Pro AM4S 9451301 oczyszczacz powietrza Ponad 99,99% skuteczność w usuwaniu koronawirusa Covid-19 Oczyszczacze powietrza Fellowes AeraMax Pro AM3 i AM4 w niezależnych testach laboratoryjnych uzyskały 99,9999% skuteczności w usuwaniu stężonego aerozolu koronawirusa SARS-CoV-2 podczas jednego cyklu przepływu powietrza przez urządzenie. Ponadto w oparciu o niezależne badania laboratoryjne przeprowadzone w komorze testowej o pojemności 20 m³ wykazano, że oczyszczacze powietrza Fellowes AeraMax Pro są skuteczne w zmniejszaniu stężenia ludzkiego koronawirusa 229E rozpylonego w powietrzu, osiągając 99,99% redukcji ilości wirusa w ciągu 1 godziny pracy. Skutecznie przechwytyują 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek stałych, tak małych jak 0,3 mikrona, w tym: wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby, roztocza, pyłki, lotne związki organiczne oraz SMOG. Oczyszczacze zaprojektowane do pracy trybie ciągłym (24h przez 365 dni) w pomieszczeniach publicznych o dużej powierzchni i liczbie użytkowników. Zabezpieczenia termiczne chronią przed przegrzaniem i przeciążeniem oraz zapewniają możliwość kilkukrotnego oczyszczenia powietrza w ciągu godziny. Technologia EnviroSmart oparta na czujnikach: obecności osób w pomieszczeniu (ruch i dźwięk) oraz kontroli zanieczyszczania powietrza (PM_{2,5}, PM₁₀ oraz zapachy), automatycznie dostosowuje pracę do panujących warunków, optymalizując działanie i pobór energii. Wzmocniona odbudowa, zamykany panel kontrolny sprawiają, że urządzenie jest odporne na uszkodzenia, promieniowanie UV i uniemożliwiony jest dostęp osób nieupoważnionych. Zamknięte, trwałe, zabezpieczone termicznie, bezszczotkowe silniki umożliwiające cichą pracę nawet przy wysokim poziomie zanieczyszczeń i o długim okresie bezawaryjnego działania. Filtry True HEPA posiadają skompresowane mechanicznie krawędzie eliminujące nieszczelności oraz uszczelki gwarantujące pełny proces filtracji, eliminując powietrze oboczne uchodzące poprzez nieszczelności w tradycyjnych rozwiązaniach. Nowoczesne i eleganckie wzornictwo idealnie wpasowuje się w różne style architektoniczne. Oczyszczacze AeraMax mogą działać samodzielnie lub współpracować z istniejącymi systemami wentylacji i klimatyzacji uzupełniając ich działanie. Rekomendowane zastosowania oczyszczaczy powietrza: żłobki, przedszkola, szkoły, sale zabaw, szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i stomatologiczne, przychodnie weterynaryjne, biura, hotele, sale konferencyjne, restauracje, stołówki, urzędy opieki, siłownie, kluby fitness, szatnie, toalety, inne miejsca publiczne oraz domy mieszkalne. Oczyszczacze AeraMax Pro otrzymały certyfikat Airmid Healthgroup potwierdzający 99,9% skuteczność w usuwaniu wirusa grypy. Posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Jak działają? Oczyszczacze AeraMax oczyszczają powietrze w 4 krokach: Filtr wstępny: przechwytyuje największe cząstki i zwiększa trwałość filtrów węglowych i True HEPA Filtr węglowy: pochłania zapachy jak również lotne związki organiczne, zamiast ich maskowania Filtr True HEPA: przechwytyuje 99,97% unoszących się w powietrzu cząstek stałych (tak małych jak 0,3 mikrona) w tym smog (pyły PM_{2,5}, PM₁₀, benzopireny i inne), alergenów, zarazki, wirusy, bakterie i zarodniki pleśni. Powłoka antybakteryjna w filtrach True HEPA redukuje rozwój bakterii i grzybów w filtrze Dwubiegunowy jonizator: poprawia wydajność filtru w wychwytywaniu cząstek stałych Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia (m²) 65-110 Zastosowanie Profesjonalne Efektywność oczyszczania w % 99,97 Ilość ustawień prędkości 5 Ilość oczyszczonego powietrza (m³/h) w zależności od prędkości oczyszczania 260, 316, 381, 476, 748 + tryb TURBO Głośność (db) w zależności od prędkości oczyszczania 42, 44, 51, 53, 68 Pobór mocy (W) w zależności od prędkości oczyszczania 8, 12, 18, 35, 180 Ilość etapów oczyszczania 4 Technologia EnviroSmart Tak Wlot/wylot powietrza Dolny/górny Ilość silników 2 Panel kontrolny Panel dotykowy Zabezpieczenie termiczne

i nadprądowe Tak Obudowa z ABS odpornego na promieniowanie UV Tak Wymiary (Wys. x Szer. x Gł. w mm)
673,1 x 355,6 x 970 mm Waga urządzenia (kg) 20,41 kg Certyfikaty bezpieczeństwa UL, TUV, GS, CE
Temperatura pracy od 5 do 40°C Wilgotność pracy Do 60% Gwarancja 5 lat Kolor biały-srebrny

nazwa	wartość
EAN	43859688258