



nazwa [Brennenstuhl 1173110300 lampa akumulatorowa](#)

producent: **Brennenstuhl**

cena: **349.00 zł**

Brennenstuhl 1173110300 Mobilny akumulatorowy reflektor LED RUFUS 3020 MA z renderowaniem kolorów 15CRI 96, 2700 lm, IP65 Lampa robocza LED 15CRI 96 z funkcją pamięci (ostatnie zapisane ustawienie), odpowiednia do prac malarskich i lakierniczych - zapewnia jasne światło robocze w miejscach bez podłączenia do prądu Lampa robocza światła dziennego 10% - 25% - 50% - 75% - 100%, - idealna do przygotowania i oceny powierzchni lakierowanych na pojazdach oraz powierzchni lakierowanych w pracach malarskich Reflektor LED wstrząsoodporny i odporny na upadek (z wysokości do 3m) - naświetlacz LED idealny na plac budowy, do warsztatu, ... Lampa warsztatowa ze wskaźnikiem naładowania, funkcja powerbanku do wygodnego ładowania np. smartfonów (port ładowania typu C) oraz stabilna, wielopoziomowa rama rozkładana Niezwykle jasny i wytrzymały reflektor roboczy RUFUS LED o stopniu ochrony IP65 (ochrona przed pyłem i strumieniem wody) i bardzo wysokiej wartości CRI jest idealny do prac lakierniczych w warsztatach, na budowach lub w branży motoryzacyjnej. Wysoki współczynnik oddawania barw 15CRI 96 oraz możliwość przełączania pomiędzy kilkoma temperaturami barw pozwala na dokładną ocenę jakości kolorów na różnych powierzchniach, np. przy dobieraniu kolorów lub wykrywaniu wad lakieru. Dzięki obudowie wykonanej z solidnego odlewu aluminiowego i dodatkowej ochronie krawędzi z wysokiej jakości tworzywa sztucznego nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Reflektor roboczy posiada wbudowany akumulator o czasie ładowania 5 godzin oraz funkcję pamięci, która zapisuje wszystkie ustawienia. Ładowanie reflektora budowlanego odbywa się poprzez interfejs ładowania i za pomocą dostarczonego kabla ładującego typu A/C. Podczas procesu ładowania reflektor LED może pozostać włączony. Ponadto lampa robocza przekonuje następującymi cechami: □□ Z włącznikiem/wyłącznikiem i 2 różnymi poziomami jasności (10%/ 25%/50%/75%/100%) □□□ Czas świecenia: 3h (100%), 4h (75%), 6h (50%), 12h (25%), 25h (10%) □□□ Bateria: 7,4 V/5 Ah □□□ Interfejs ładowania, w tym kabel ładujący typu A/C □□□ Strumień świetlny: 2700/2000/1350/675/270 lm □□□ Temperatura barwowa: 2700/3500/4500/5500/6500 K □□□ Max. Czas trwania oświetlenia: 25h □□□ Stopień ochrony: IP65 □□□ Odporność na uderzenia: IK08 □□□ Stopień ochrony: III Materiał obudowy: Metal Wysokość: 21□ cm Długość: 5□ cm Ciężar: 1,11□ kg Szerokość: 14□ cm Czas ładowania: 5□ h Zdolność hamowania: 5□ Ah Technologia wytwarzania baterii: Litowo-jonowe Napięcie: 7,40□ V Liczba cel: 4 Czas świecenia: 25□ h Możliwość ładowania: tak Typ baterii: Akumulator Zawiera baterię: tak Rodzaj lampy: Reflektor Strumień świetlny: 2.700□ lm Klasa ochronności: III Z przełącznikiem wł./wył.: tak Stopień ochrony (IP): IP65 Odporność udarowa: IK08 Z wyjściem USB: tak Temperatura barwy: 6500 K

nazwa	wartość
EAN	4007123668465