



nazwa [Orno OR-AE-13243/W/3M listwa zasilająca](#)

producent: **Orno**

cena: **110.00 zł**

Orno OR-AE-13243/W/3M Listwa przeciwprzepięciowa, 4 gniazda 2P+Z, kabel 3x1,0mm², 3m, z wyłącznikiem podświetlanym dwutorowym. 10A/230 VAC, Ochronnik przeciwprzepięciowy Typ 3, Ładowarka 2xUSB 2,1A, biała Listwa przeciwprzepięciowa z 3-metrowym kablem umożliwia nam podłączenie 4 urządzeń elektrycznych o łącznym poborze mocy 2300W. Zasilanie możemy wyłączyć dwutorowym, podświetlanym wyłącznikiem głównym. Urządzenie skutecznie zabezpiecza nasz sprzęt przed skokami napięcia spowodowanymi warunkami atmosferycznymi lub awariami sieci. Posiada 2 wejścia USB. Kształt korpusu: □ □ Prostokątny Przekrój poprzeczny przewodu: □ □ 1 mm² Długość kabla zasilającego: □ □ 3 m Rodzaj kabla: □ □ H05VV-F Prąd znamionowy: □ □ 10 A Ładowarka USB: □ □ Tak Prąd wyjściowy ładowarki USB: □ □ 2.1 A Częstotliwość: □ □ 50 Hz Przesłony torów prądowych: □ □ Tak Wymiary - wysokość: □ □ 40 mm Wymiary - szerokość: □ □ 385 mm Wymiary - głębokość: □ □ 98 mm Liczba złączy USB: □ □ 2 Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): □ □ 4 Kolor: □ □ Biały Materiał: □ □ Tworzywo sztuczne Stopień ochrony (IP): □ □ IP20 Z przełącznikiem wł./wył.: □ □ Tak Wykończenie powierzchni: □ □ Błyszczący Napięcie wyjściowe ładowarki USB: □ □ 5 V Z ochroną przeciwprzepięciową: □ □ Tak Moc wyjściowa ładowarki USB: □ □ 10.5 W Typ portów USB: □ □ USB-A Zakres temperatury pracy: □ □ -10°C to +40°C Typ ochronnika przeciwprzepięciowego: □ □ Typ 3 Poziom ochrony Uoc□ (L+N-PE): □ □ 4 kV Poziom ochrony Up (L-N): □ □ 2.2 kV Poziom ochrony Up (L-PE/N-PE): □ □ 2.2 kV Energia absorpcji ochronnika: □ □ 375 J Napięcie zasilania: □ □ 230 V Maks. Obciążenie: □ □ 2300 W Liczba przewodów: □ □ 3 Typ izolacji: □ □ PVC Gatunek materiału: □ □ Tworzywo termoplastyczne Kątowo obrócona wkładka centralna: □ □ 45° Waga: □ □ 0.57 kg

nazwa	wartość
EAN	5908254824548